


Линейный фасадный светильник 24 Ватт 975 мм Холодный белый

Артикул: LC-LFS-24-W

Код товара: 1609000001



Мощность	24 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	2000 Лм
Габаритный размер	975x46x46 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Нет
Защита от холостого хода	Нет
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Нет
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	45 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	На кронштейн
Форма светильника	Линейный
Длина	975 мм
Ширина	46 мм
Высота	46 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Анодированный
Вес	1.300 кг
Тип светильника	Настенный
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рабочая температура	-40°C+60°C
Тип рассеивателя	Закаленное стекло

Производитель светодиодов	Epistar
Количество светодиодных плат	1 шт
Количество светодиодов на плате	24 шт
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	12 Месяцев
Производитель	LEDCRAFT
Срок службы	30000 Часов
Страна производства	Китай

Наличие на складе	371 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	5540 руб.
----------------------	---------	-------------------------	-----------