

Драйвер для светильника LC-39-300-130-1-П-Б IP20 001.01

Артикул: LC-39-300-130

Код товара: 1614000002



Максимальная входная мощность	43 Вт
Максимальная выходная мощность	39 Вт
Ток	0.30 А
	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пусковой ток	
Пульсация выходного тока	<3.0 mA
Ток утечки на землю	<0.5 mA
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Габаритный размер	189x27.2x22 мм
КПД	>90 %
Коэффициент мощности	0.97 %
Диапазон напряжений	70-130 В
Время включения	<1.4 Сек
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от 380 В	Нет
Защита от перегрева	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Гальваническая развязка	Есть
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 26
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Длина	189 мм
Ширина	27.2 мм
Высота	22 мм
Вес	0.080 кг
Температура хранения	-60°C +85°C
Сечение подключаемых проводников	0,2-0,75

Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C+50°C
Срок службы	60000 Часов
Гарантийный срок	36 Месяцев
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.11.50-002-58570794-2021
Класс электробезопасности	I
Номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ИП18.В.00200/22
Тип товара	Стабилизаторы тока светодиодов

Наличие на складе	120899 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	825 руб.
----------------------	------------	-------------------------	----------