

Подвесной офисный светодиодный светильник 60 Вт 1265x125 3000K IP65 Опал

Артикул: LC-P-NSIP-60-OP-WW-65

Код товара: 1619350031



Мощность	60 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	5250 Лм
Габаритный размер	1265x125x100 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр-пр
Заземление	зем
Индекс цветопередачи RA	Есть
Коэффициент пульсации	>80
Угол излучения света	<1 %
Класс светораспределения	120 °
Тип монтажа	П
Форма светильника	Подвесной
Длина	Прямоугольный
Ширина	1265 мм
Высота	125 мм
Материал корпуса	100 мм
Цвет корпуса	Пластик
Вес	Серый
Тип светильника	1.500 кг
Аналог светильника	Подвесной
Степень защиты	ЛСП 2x36
Климатическое исполнение	IP 65
	УХЛ4

Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте, встроенный
Протокол диммирования	Нет
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-002-58570794-2015

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	3550 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------