


## Универсальный офисный светодиодный светильник DALI 80 Вт 1265x125 4000K IP54 Прозрачный

Артикул: LC-NSIP-80-DW-54-D

Код товара: 1630460030



|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Мощность                                           | 80 Вт             |
| Температура свечения                               | 4000 К            |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый |
| Световой поток                                     | 7000 Лм           |
| Габаритный размер                                  | 1265x125x100 мм   |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В         |
| Частота напряжения питания                         | 50–60 Гц          |
| Гальваническая развязка                            | Есть              |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %            |
| Класс электробезопасности                          | I                 |
| Класс энергоэффективности                          | A++               |
| Номинальное напряжение                             | 230 В             |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть              |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть              |
| Защита от холостого хода                           | Есть              |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть              |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть              |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть              |
| Заземление                                         | Есть              |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80               |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %              |
| Угол излучения света                               | 120 °             |
| Класс светораспределения                           | П                 |
| Тип монтажа                                        | Универсальный     |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный     |
| Длина                                              | 1265 мм           |
| Ширина                                             | 125 мм            |
| Высота                                             | 100 мм            |
| Материал корпуса                                   | Пластик           |
| Цвет корпуса                                       | Серый             |
| Степень защиты                                     | IP54              |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4              |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C          |
| Тип рассеивателя                                   | Прозрачный        |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG           |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Тип светодиодов                 | 5730                       |
| Количество светодиодных плат    | 8 шт                       |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                      |
| Диммирование                    | Есть                       |
| Протокол диммирования           | Dali                       |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                     | 100000 Часов               |
| Производитель                   | LEDCRAFT                   |
| Страна производства             | Россия                     |
| ТУ                              | 27.40.39-010-58570794-2020 |
| Вес                             | 1.500 кг                   |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 5845 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|