

Накладной диммируемый офисный светодиодный светильник 40 Вт 595x180 6000K IP44 Призма

Артикул: LC-N-NS-40K-W-44-DIM

Код товара: 1635250014



Мощность	40 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	3500 Лм
Габаритный размер	595x180x40 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромеханическая совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр-пр
Заземление	зем
Индекс цветопередачи RA	Есть
Коэффициент пульсации	>80
Угол излучения света	<1 %
Класс светораспределения	120 °
Тип монтажа	П
Форма светильника	Накладной
Длина	Прямоугольный
Ширина	595 мм
Высота	180 мм
Материал корпуса	40 мм
Цвет корпуса	Сталь
Вес	Белый
Аналог светильника	1.300 кг
Степень защиты	ЛВО 2x18, ЛПО 2x18
Климатическое исполнение	IP 44
Рабочая температура	УХЛ4
	0°C+40°C

Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Протокол диммирования	0-10
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-004-58570794-2020

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	2200 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------