

Универсальный диммируемый офисный светодиодный светильник 120 Вт 1195x595 4000K IP20 Призма

Артикул: LC-US-120-DW-20-DIM

Код товара: 1635440006



Мощность	120 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	10500 Лм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	595 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	4.600 кг
Тип светильника	Армстронг
Аналог светильника	ЛВО 4x36
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Призма

Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	8 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Протокол диммирования	0-10
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-004-58570794-2020
Габаритный размер	1195x595x40 мм
Заземление	Есть
Диммирование	Есть

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	6225 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------