

## Универсальный диммируемый аварийный светодиодный светильник с БАП 80 Вт 1195x180 4000К IP44 Опал

Артикул: LC-NS-80-OP-DW-DIM-BAP

Код товара: 1645010014



|                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                  | 80 Вт                                                                                               |
| Температура свечения                      | 4000 К                                                                                              |
| Цвет свечения                             | Нейтральный белый                                                                                   |
| Световой поток                            | 7000 Лм                                                                                             |
| Габаритный размер                         | 1195x180x40 мм                                                                                      |
| Диапазон входного напряжения              | 176 – 264 В                                                                                         |
| Частота напряжения питания                | 50 – 60 Гц                                                                                          |
| Гальваническая развязка                   | Есть                                                                                                |
| Коэффициент мощности                      | 0,97 %                                                                                              |
| Класс электробезопасности                 | I                                                                                                   |
| Класс энергоэффективности                 | A++                                                                                                 |
| Номинальное напряжение                    | 230 В                                                                                               |
| Защита от короткого замыкания             | Есть                                                                                                |
| Защита от холостого хода                  | Есть                                                                                                |
| Защита от перегрева драйвера              | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения выходного напряжения | Есть                                                                                                |
| Электромагнитная совместимость            | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                | Есть                                                                                                |
| Индекс цветопередачи RA                   | >80                                                                                                 |
| Коэффициент пульсации                     | <1 %                                                                                                |
| Угол излучения света                      | 120 °                                                                                               |
| Класс светораспределения                  | П                                                                                                   |
| Тип монтажа                               | Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)                                                  |
| Форма светильника                         | Прямоугольный                                                                                       |
| Длина                                     | 1195 мм                                                                                             |
| Ширина                                    | 180 мм                                                                                              |
| Высота                                    | 40 мм                                                                                               |
| Материал корпуса                          | Сталь                                                                                               |
| Цвет корпуса                              | Белый                                                                                               |
| Вес                                       | 2.100 кг                                                                                            |
| Тип светильника                           | Накладной, подвесной, универсальный                                                                 |
| Аналог светильника                        | ЛВО 2x36, ЛПО 2x36                                                                                  |
| Степень защиты                            | IP 44                                                                                               |
| Климатическое исполнение                  | УХЛ4                                                                                                |
| Рабочая температура                       | 0°C+40°C                                                                                            |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя                     | Опал                       |
| Производитель светодиодов            | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                      | 5730                       |
| Количество светодиодных плат         | 8 шт                       |
| Количество светодиодов на плате      | 18 шт                      |
| Диммирование                         | Есть                       |
| Блок аварийного питания              | Есть                       |
| Артикул профиля                      | Ni-MH                      |
| Емкость аккумулятора                 | 1000 мА·ч                  |
| Протокол диммирования                | 0-10                       |
| Время работы в аварийном режиме      | 60 Минут                   |
| Индикатор напряжения питания/зарядки | Есть                       |
| Время зарядки батареи                | 24 Часа                    |
| Драйвер                              | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                     | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                          | 100000 Часов               |
| Производитель                        | LEDCRAFT                   |
| Страна производства                  | Россия                     |
| ТУ                                   | 27.40.39-004-58570794-2020 |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 9260 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|