


Промышленный однорядный светодиодный светильник 140 Ватт IP20 2031x70x80 мм 3000К Опал

Артикул: LC-140-PR2-OP-WW

Код товара: 1650030030



Мощность	140 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	12250 Лм
Габаритный размер	2031x70x80 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной, подвесной
Форма светильника	Линейный
Длина	2031 мм
Ширина	70 мм
Высота	80 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Анодированный
Вес	5.189 кг
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	-20°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG

Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
ТУ	3461-002-58570794-2016
Тип товара	Промышленные
Страна производства	Россия

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	10900 руб.
----------------------	-------	-------------------------	------------