



## Промышленный однорядный светодиодный светильник 30 Ватт IP20 897x70x80 мм 6000K Опал

Артикул: LC-30-PR-OP-W

Код товара: 1650160006



|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Мощность                                           | 30 Вт                |
| Температура свечения                               | 6000 К               |
| Цвет свечения                                      | Холодный белый       |
| Световой поток                                     | 2625 Лм              |
| Габаритный размер                                  | 897x70x80 мм         |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В            |
| Частота напряжения питания                         | 50–60 Гц             |
| Гальваническая развязка                            | Есть                 |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %               |
| Класс электробезопасности                          | I                    |
| Класс энергоэффективности                          | A++                  |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                 |
| Защита от холостого хода                           | Есть                 |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                 |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                 |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                 |
| Заземление                                         | Есть                 |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                  |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                 |
| Угол излучения света                               | 120 °                |
| Класс светораспределения                           | П                    |
| Тип монтажа                                        | Накладной, подвесной |
| Форма светильника                                  | Линейный             |
| Длина                                              | 897 мм               |
| Ширина                                             | 70 мм                |
| Высота                                             | 80 мм                |
| Материал корпуса                                   | Алюминий             |
| Цвет корпуса                                       | Анодированный        |
| Вес                                                | 2.287 кг             |
| Степень защиты                                     | IP20                 |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                 |
| Рабочая температура                                | -20°C+40°C           |
| Тип рассеивателя                                   | Опал                 |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG              |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Драйвер             | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок    | 36 Месяцев              |
| Срок службы         | 100000 Часов            |
| Производитель       | LEDCRAFT                |
| Страна производства | Россия                  |
| ТУ                  | 3461-002-58570794-2016  |
| Тип товара          | Промышленные            |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 3920 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|