


## Универсальный диммируемый аварийный светодиодный светильник с БАП-3 40 Вт 1195x180 3000K IP44 Призма

Артикул: LC-NS-40-WW-44-DIM-BAP-3

Код товара: 1659020009



|                                                    |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                           | 40 Вт                                                                                               |
| Температура свечения                               | 3000 К                                                                                              |
| Цвет свечения                                      | Теплый белый                                                                                        |
| Световой поток                                     | 3500 Лм                                                                                             |
| Габаритный размер                                  | 1195x180x40 мм                                                                                      |
| Диапазон входного напряжения                       | 176 – 264 В                                                                                         |
| Частота напряжения питания                         | 50 – 60 Гц                                                                                          |
| Гальваническая развязка                            | Есть                                                                                                |
| Коэффициент мощности                               | 0,97 %                                                                                              |
| Класс электробезопасности                          | I                                                                                                   |
| Класс энергоэффективности                          | A++                                                                                                 |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                                                                                               |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                                                                                                |
| Защита от холостого хода                           | Есть                                                                                                |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                                                                                                |
| Электромагнитная совместимость технических средств | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                         | Есть                                                                                                |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                                                                                                 |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                                                                                                |
| Угол излучения света                               | 120 °                                                                                               |
| Класс светораспределения                           | П                                                                                                   |
| Тип монтажа                                        | Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)                                                  |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный                                                                                       |
| Длина                                              | 1195 мм                                                                                             |
| Ширина                                             | 180 мм                                                                                              |
| Высота                                             | 40 мм                                                                                               |
| Материал корпуса                                   | Сталь                                                                                               |
| Цвет корпуса                                       | Белый                                                                                               |
| Вес                                                | 2.600 кг                                                                                            |
| Тип светильника                                    | Накладной, подвесной, универсальный                                                                 |
| Аналог светильника                                 | ЛВО 2x36, ЛПО 2x36                                                                                  |
| Степень защиты                                     | IP 44                                                                                               |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                                                                                                |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Рабочая температура             | 0°C+40°C                   |
| Тип рассеивателя                | Призма                     |
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                 | 5730                       |
| Количество светодиодных плат    | 4 шт                       |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                      |
| Диммирование                    | Есть                       |
| Блок аварийного питания         | Есть                       |
| Артикул профиля                 | Ni-MH                      |
| Емкость аккумулятора            | 2000 мА·ч                  |
| Протокол диммирования           | 0-10                       |
| Время работы в аварийном режиме | 180 Минут                  |
| Индикатор напряжения            |                            |
| питания/зарядки                 | Есть                       |
| Время зарядки батареи           | 24 Часа                    |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                     | 100000 Часов               |
| Производитель                   | LEDCRAFT                   |
| Страна производства             | Россия                     |
| ТУ                              | 27.40.39-004-58570794-2020 |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 5160 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|