

## Универсальный офисный светодиодный светильник 60 Вт 1195x180 4000K IP54 Призма с Бап-3

Артикул: LC-NS-SIP-60-DW-54-BAP-3

Код товара: 1674460024



|                                                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Мощность                                                                                            | 60 Вт                                              |
| Температура свечения                                                                                | 4000 К                                             |
| Световой поток                                                                                      | 5250 Лм                                            |
| Габаритный размер                                                                                   | 1195x180x40 мм                                     |
| Диапазон входного напряжения                                                                        | 176 – 264 В                                        |
| Частота напряжения питания                                                                          | 50 – 60 Гц                                         |
| Гальваническая развязка                                                                             | Есть                                               |
| Коэффициент мощности                                                                                | 0,97 %                                             |
| Класс электробезопасности                                                                           | I                                                  |
| Класс энергоэффективности                                                                           | A++                                                |
| Номинальное напряжение                                                                              | 230 В                                              |
| Защита от короткого замыкания                                                                       | Есть                                               |
| Защита от превышения максимальной мощности                                                          | Есть                                               |
| Защита от холостого хода                                                                            | Есть                                               |
| Защита от перегрева драйвера                                                                        | Есть                                               |
| Защита от превышения выходного напряжения                                                           | Есть                                               |
| ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |                                                    |
| Электромагнитная совместимость технических средств                                                  | Есть                                               |
| Заземление                                                                                          | Есть                                               |
| Индекс цветопередачи RA                                                                             | >80                                                |
| Коэффициент пульсации                                                                               | <1 %                                               |
| Угол излучения света                                                                                | 120 °                                              |
| Класс светораспределения                                                                            | П                                                  |
| Тип монтажа                                                                                         | Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной) |
| Форма светильника                                                                                   | Прямоугольный                                      |
| Длина                                                                                               | 1195 мм                                            |
| Ширина                                                                                              | 180 мм                                             |
| Высота                                                                                              | 40 мм                                              |
| Материал корпуса                                                                                    | Сталь                                              |
| Цвет корпуса                                                                                        | Белый                                              |
| Вес                                                                                                 | 2.500 кг                                           |
| Тип светильника                                                                                     | Накладной, подвесной, универсальный                |
| Аналог светильника                                                                                  | ЛВО 2х36, ЛПО 2х36                                 |
| Степень защиты                                                                                      | IP 54                                              |
| Климатическое исполнение                                                                            | УХЛ4                                               |
| Рабочая температура                                                                                 | 0°C+40°C                                           |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Тип рассеивателя                     | Призма                  |
| Производитель светодиодов            | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов                      | 5730                    |
| Количество светодиодных плат         | 4 шт                    |
| Количество светодиодов на плате      | 18 шт                   |
| Диммирование                         | Нет                     |
| Блок аварийного питания              | Есть                    |
| Артикул профиля                      | Ni-MH                   |
| Емкость аккумулятора                 | 2000 мА·ч               |
| Протокол диммирования                | Нет                     |
| Время работы в аварийном режиме      | 180 Минут               |
| Индикатор напряжения питания/зарядки | Есть                    |
| Время зарядки батареи                | 24 Часа                 |
| Драйвер                              | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок                     | 36 Месяцев              |
| Срок службы                          | 100000 Часов            |
| Производитель                        | LEDCRAFT                |
| Страна производства                  | Россия                  |
| ТУ                                   | 3461-001-58570794-2016  |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 9795 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|