

## Промышленный аварийный однорядный светодиодный светильник 50 Ватт IP20 1464x70x80 мм 4000К Опал Бап-1

Артикул: LC-50-PR-OP-DW-BAP-1

Код товара: 1684200021



|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Мощность                                           | 50 Вт                |
| Температура свечения                               | 4000 К               |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый    |
| Световой поток                                     | 5250 Лм              |
| Габаритный размер                                  | 1464x70x80 мм        |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В            |
| Частота напряжения питания                         | 50–60 Гц             |
| Гальваническая развязка                            | Есть                 |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %               |
| Класс электробезопасности                          | I                    |
| Класс энергоэффективности                          | A++                  |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                 |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                 |
| Защита от холостого хода                           | Есть                 |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                 |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                 |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                 |
| Заземление                                         | Есть                 |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                  |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                 |
| Угол излучения света                               | 120 °                |
| Класс светораспределения                           | П                    |
| Тип монтажа                                        | Накладной, подвесной |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный        |
| Длина                                              | 1464 мм              |
| Ширина                                             | 70 мм                |
| Высота                                             | 80 мм                |
| Материал корпуса                                   | Алюминий             |
| Цвет корпуса                                       | Серый                |
| Вес                                                | 3.688 кг             |
| Тип светильника                                    | Накладной, подвесной |
| Степень защиты                                     | IP20                 |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                 |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C             |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Тип рассеивателя          | Опал                    |
| Производитель светодиодов | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов           | 2835                    |
| Драйвер                   | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок          | 36 Месяцев              |
| Срок службы               | 100000 Часов            |
| Страна производства       | Россия                  |
| Производитель             | LEDCRAFT                |
| ТУ                        | 3461-001-58570794-2016  |
| Тип товара                | Промышленные            |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 9180 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|