

Туннельный модульный светильник 150 Вт 25x75x3м 6000К

Артикул: LC-TMS-2575-150W-W

Код товара: 1699000066



Мощность	150 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	11500 Лм
Габаритный размер	250x750x40 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной
Форма светильника	Прямоугольный
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	5.050 кг
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рабочая температура	-40°C+65°C
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте, встроенный

Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	14355 руб.
----------------------	-------	-------------------------	------------